

1. Устройство на склада.

Солидни стени, за да не съхне тютюна и да не дава голяма фира - да запазва "тафа" си, т.е. нормалната влага /12-14%/. Малки сравнително прозорци на депата, а широки на манипулационния салон за по-добра светлина и хигиеничност.

Изба за овлажняване на сухите бали, на /които/ листата иначе се трешат при манипулацията и дават много карантия, т.е. загуба. Партер, който служи при манипулацията за "пълначно отделение". Тук се приготвяват /"пълнят"/ балите в специални съндъци, към вътрешните тесни страни на които се прикрепя чула. Тютюна се изсипва в съндъка с ръце равномерно по цялата му долна повърхност и се притиска всеки тънък пласт с двете длани. Това се прави докато не се стигне до върха на съндъка, след което балата се обхваща с горната част на чула и се притиска с специална дъсчица, за да се "улегне". Балата се изважда от съндъка след 5-6 и повече часа, стига се с връвта и се занася в депото за манипулираната стока. В пълначното отделение се намира също и машината за пресяване на листата, които се спущат в нея през един улей от манипулационния салон, направен, както и машината от шперт-плат. Машината се състои от 3 сита - едно върху друго - и трите с наклон, за да могат да се свличат лесно падащите от улея листа, когато тя се пусне в движение с електрически ток. Горното сито има кръгли отвори с диаметър на двуполова монета, през които падат върху средното сито с по-малки отвори "карантията" /отпадъците/, пясък, прах и "пул" /съвсем дребни отпадъци от листата /. Горното сито задържа само листата, които се свличат по неговия наклон и падат от него в специална количка, поставена в края и протяжението му. Количката е направена също от шперт-плат и има 4 гумени колелца за движение. Размерите и са колкото навата куметка, но е 20-25 см.