

тъ на галериитѣ, както и подземнитѣ работи, не могатъ да се приближаватъ на по-малко отъ 10 метра хоризонтално разстояние отъ постройкитѣ, обществени или частни, отъ рѣкитѣ, рѣчичкитѣ, потоцитѣ, каналитѣ и водопроводитѣ служащи за обществена полза.

Горното разстояние се прилага и за стѣни и зидове, само ако обграждатъ гробища и градини съ жилища.

Обаче разстоянието може да бѣде увеличено или намалено отъ окръжния управителъ, слѣдъ като се вземе мнѣнието на окръж. инженеръ или на кмета въ случай на общинска собственостъ.

За частнитѣ собственности разстоянието може да се намали само съ съгласието на стопанина.

Чл. 38. Експлоатацията се води, начинава отъ брѣговетѣ така, щото за всѣки метръ дебелина на покриващата земя да се отстъпва хоризонтално по единъ метръ, ако веществото, което ще се експлоатира, е твърдо; или единъ метръ хоризонтално отстъпване да съответствува на всѣки метръ дълбочина, ако веществото по своето състояние е подобно на покриващата земя.

Но това разстояние може да бѣде увеличено или намалено отъ окръж. управителъ по мнѣнието на райония инженеръ по минутѣ, когато свойствата на покриващата земя и на експлоатираното вещество се измѣняватъ.

Чл. 39. Прѣдвиденитѣ въ прѣдидущитѣ два члена разстояния сѫ независими отъ мѣркитѣ, взети или които ще се взематъ по желѣзнитѣ пѣтина, кръпоститѣ и пр.

Чл. 40. Когато една карриера се намира върху незаградено мѣсто, около опаснитѣ мѣста на карриерата трѣбва да се ископва хендекъ, и земята, която се получи отъ ископаванieto, да се натрупа къмъ страната на работитѣ, за да образува единъ брѣгъ, или досѣпна да се заварди съ друго срдѣство достатъчно здраво.

Тъзи мѣрка е приложима и за напустнатитѣ карриери.

Чл. 41. За загражданieto на карриеритѣ е отговоренъ стопанина на повърхността, който отъ своя страна може да изисква разноснитѣ по това отъ когото има право. Обаче тая мѣрка не ограничава правата на общинската власть

leries et les travaux souterrains ne peuvent approcher à moins de 10 mètres horizontaux des bâtiments particuliers ou communaux, rivières, torrents, canaux conducteurs, etc.

Cette distance s'applique aussi aux murs s'ils entourent des cimetières ou jardins habités.

Pendant cette distance peut être augmentée ou diminuée par ordre du préfet après avis de l'ingénieur ou du maire dans le cas d'une propriété communale; quant aux propriétés particulières cet espace peut être moindre avec l'assentiment du propriétaire.

Art. 38. L'exploitation commence à partir des limites, en enfonçant, de sorte que pour chaque mètre de terre de recouvrement on descende d'un mètre horizontal dans le cas où le matériel qu'on extrait est solide; ou bien à chaque mètre de descente dans le sens horizontal correspond un mètre de profondeur, si la nature du terrain est semblable par sa consistance à la terre de recouvrement.

Mais cet espace peut-être augmenté ou diminué par le préfet sur avis de l'ingénieur des mines, lorsque la nature de la terre change ainsi que celle des matières exploitées.

Art. 39. Les distances prévues par les deux articles précédents ne dépendent pas des mesures prises ou à prendre pour les chemins de fer, forts, etc.

Art. 40. Lorsqu'une carrière se trouve en un lieu non entouré, on doit creuser des fossés autour des endroits dangereux, et la terre qui en est extraite doit être amoncelée de côté pour faire un mur, ou les abords doivent être efficacement protégés par un autre moyen.

Cette mesure est applicable aux carrières abandonnées.

Art. 41. Le propriétaire de la superficie est responsable de la bordure des carrières, mais il peut exiger de se faire payer les frais par qui de droit. Cette mesure n'empêche pas les